

2022 年 5 月 19 日

## 「i-PRO Remo.カメラ」第 2 弾、エントリーモデル PTZ カメラ 6 機種を新発売 リモートで見たい範囲のズームアップを、簡単でスピーディーに



i-PRO(アイプロ)株式会社（福岡市博多区、代表取締役社長 尾崎 祥平、以下 i-PRO）は、「i-PRO Remo.カメラ」の第 2 弾として、コストパフォーマンスを重視した PTZ ネットワークカメラを、日本国内向けに発売します。本製品は、3 種類の光学ズーム性能ごとに屋内・屋外に対応した計 6 機種をラインアップとして揃えています。また、6 月 1 日にサービス開始を予定しているエッジ記録型クラウドカメラサービス「i-PRO Remo.」で本製品を利用することで、リモートで見たい範囲をズームアップする用途をはじめとしたカメラ映像のリモート活用を簡単でスピーディーに行うことができます。

本製品はコンパクトな形状を備え、低い天井をはじめとする様々な場所への取り付けに対応しています。また、パン・チルト動作を高速で高精度に実現し、見たいところにカメラを素早く向けて撮影できます。さらにはカメラ内部の駆動部の耐久性を従来の同等モデルより高めており、パン・チルト動作に伴うメンテナンスの頻度を軽減させることにも貢献します。

設置・取り付けの作業効率を高めるための工夫も盛り込んでいます。様々な場所への設置に対応した豊富な取り付け金具を揃え、柔軟な取り付けに対応しています。屋外モデル 3 機種では防水 LAN 延長ケーブルを採用し、カメラを取り付ける際にカメラ本体のドームカバーを開けずに作業できる利点を備えています。

さらに、6 機種すべてで、従来から i-PRO ネットワークカメラで提供している第 3 者機関による電子証明書の搭載に加えて、FIPS 140-2 level3 に認定されたハードウェアを搭載しています。これにより、映像データの改ざんやなりすましなどのサイバー攻撃からデータを保護する性能を強化します。

## 【主な特長】

- 21倍、10倍、3.1倍の光学ズーム性能と、屋内・屋外各環境への対応の組み合わせで、計6機種をラインアップ
- コンパクトな形状で、低い天井をはじめとする様々な場所への取り付けに対応
- 高速・高精度なパン・チルト動作。内部機構の耐久性も向上させ、パン・チルト動作によるメンテナンスの頻度を軽減
- 簡単で柔軟な取り付け方法
  - 多彩な取り付け金具を揃え、様々な場所への設置に対応。
  - 屋外対応モデルに防水タイプのLAN延長ケーブルを採用。設置時にカメラのドームカバーを空けずに作業が可能に。
- データの改ざんやなりすましを防ぐサイバーセキュリティ性能  
従来から i-PRO ネットワークカメラで提供している第3者機関（Global Sign 社）発行の電子証明書に加えて、FIPS 140-2 level3 に認定されたハードウェアを搭載し、データ保護性能を強化。

## 【品名・品番など】

品名	光学 21 倍ズーム 屋内 PTZ カメラ	光学 21 倍ズーム 屋外 PTZ カメラ
品番	WV-B61301-Z2	WV-B65302-Z2
パン角度	0 ~ +350°	360°エンドレス旋回
パン速度	マニュアル：約 0.065°/s ~ 150°/s プリセット：最大約 500°/s	マニュアル：約 0.065°/s ~ 150°/s プリセット：最大約 500°/s
チルト角度	- 15° ~ + 90°	- 15° ~ + 195°
チルト速度	マニュアル：約 0.065°/s ~ 150°/s プリセット：最大約 350°/s	マニュアル：約 0.065°/s ~ 150°/s プリセット：最大約 500°/s (PoE+時)、最大約 350°/s (DC12V, PoE 時)
外形寸法 最大径 x 高さ (mm)	Φ117 mm x 155 mm [ドーム径] SR 52 mm	Φ165 mm x 153 mm [ドーム径] SR 63.5 mm
形状		
本体価格	オープン	オープン
発売予定時期	2022 年 8 月	

品名	光学 10 倍ズーム屋内 PTZ カメラ	光学 10 倍ズーム屋外 PTZ カメラ
品番	WV-B61301-Z1	WV-B65301-Z1
パン角度	0 ~ +350°	360°エンドレス旋回
パン速度	マニュアル：約 0.065°/s ~ 150°/s プリセット：最大約 500°/s	マニュアル：約 0.065°/s ~ 150°/s プリセット：最大約 500°/s
チルト角度	- 15° ~ + 90°	- 15° ~ + 195°
チルト速度	マニュアル：約 0.065°/s ~ 150°/s プリセット：最大約 350°/s	マニュアル：約 0.065°/s ~ 150°/s プリセット：最大約 500°/s (PoE+時)、最大約 350°/s (DC12V,PoE 時)
外形寸法 最大径 x 高さ (mm)	Φ117 mm x 155 mm [ドーム径] SR 52 mm	Φ165 mm x 139 mm [ドーム径] SR 63.5 mm
形状		
本体価格	オープン	オープン
発売予定時期	2022 年 8 月	

品名	光学 3.1 倍ズーム屋内 PTZ カメラ	光学 3.1 倍ズーム屋外 PTZ カメラ
品番	WV-B61300-ZY	WV-B65300-ZY
パン角度	0 ~ +350°	0 ~ +350°
パン速度	マニュアル：約 0.065°/s ~ 150°/s プリセット：最大約 150°/s	マニュアル：約 0.065°/s ~ 150°/s プリセット：最大約 150°/s
チルト角度	0° ~ + 90°	0° ~ + 90°
チルト速度	マニュアル：約 0.065°/s ~ 150°/s プリセット：最大約 150°/s	マニュアル：約 0.065°/s ~ 150°/s プリセット：最大約 150°/s
外形寸法 最大径 x 高さ (mm)	Φ131 mm x 128 mm [ドーム径] SR 40 mm	Φ155mm x 134mm [ドーム径] SR 42mm
形状		

本体価格	オープン	オープン
発売予定時期	2022 年 9 月	

・技術仕様、機能については、i-PRO コンポーネント Web カタログ (<https://cwc.i-pro.com/>) で公開しています。

## ■i-PRO について

i-PRO 株式会社は、セキュリティ監視、パブリックセーフティ、そして医療用イメージングの各分野に欠かせないセンシングソリューションの世界的なリーディングカンパニーです。パナソニックにおける 60 年以上にわたる数々のセンシング技術とイノベーションを継承し、2019 年に設立されました。

私たちは、一瞬も見逃さない高度なセンシング技術とあらゆる環境に対応する信頼性の高いソリューションで、人々の命を守り救うプロフェッショナルをサポートし、より安心安全な社会の実現に貢献します。

<https://i-pro.com/corp/jp/>

### 【本件に関するお問い合わせ先】

i-PRO 株式会社 ジャパンリージョン プロモーション 担当・佐藤 E-mail [shuichi.sato@i-pro.com](mailto:shuichi.sato@i-pro.com)